

CR10C BG

Özellik	Spesifikasyon	CR10C BG
Temel Parametreler	Nominal Yük (kg)	1000
	Genel Ölçü (mm)	950 x 750 x 1470 (İkaz ışksız)
	Dönüş Çapı (mm)	1000
	Kaldırma Yüksekliği (mm)	\
	Yerden Yüksekliği (mm)	25
	Kaldırma Plaka Ölçüsü (mm)	\
	Kaldırma Yöntemi	\
	Kendi Ağırlığı (kg)	100
	İletişim Modları	Varsayılan WIFI çift bant - Opsiyonel 5G
	Navigasyon Modu	DM Kod + Lazer SLAM
	LCD Ekran	Donanımlı
Güvenlik Koruma	Ön Koruma	270° Lazer
	Arka Koruma	210° Lazer
	Çarpma Şerit Algılaması	360° Algılama
	Acil Durdurma Butonu	1'er Adet Yanlarda, 1 Adet Arkada, Toplam 3 Adet
	Aydınlatma Uyarıları	Donanımlı
	Sesli Komutlar	Donanımlı
	3D Engel Kaçınma	Opsiyonel
Hareket Kabiliyeti	Maksimum Hız (Boş Yük/Dolu Yük) (m/s)	2.0 / 1.5
	Nominal İvme (Yüksüz) (m/s ²)	1
	Duruş Açısı Hassasiyeti	±20mm / ±2°
	Duruş Pozisyonu Hassasiyeti	30mm(Boşluk) / 3°(%5)(Eğim) / 10mm(Adım)
Lityum Pili Performansı	Anma Gerilimi/Kapasite	51.2V / 30AH
	Pil Ömrü	Tam şarj ve deşarj: 2000 kez (Pil kapasitesi yeni pilin %70'inin üzerinde kalır)
	Pil Dayanıklılığı/Şarj Süresi	≥8H / ≤2H
	Pil Tipi	LFP
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı (°C)	0 - 45